

”21.21”サイズ アンクルエントリー絶縁エンクロージャ CKH - MKH ハイジエニック エンクロージャ



軽量で省スペースなエンクロージャ
食品製造プロセス用



詳しい説明は、
こちらをご覧ください。

技術的特徴

CKH-MKHシリーズの”21.21”サイズ ハイジエニック絶縁フードおよびハウジングは、新しいアングルタイプハウジングとアングルM25エントリーフードによってさらに幅広く対応が可能になりました。

これらの新しいエンクロージャは、より大きな電線外径（動力用）またはより太い電線束径（信号用多極）を必要とするコネクタースタンプに使用するもので、既存の金属製バージョンと同じ機能を持ち、樹脂の使用が適する場合には、コネクタの軽量化が可能です。

Q 新しいM25アングルハイジエニック絶縁フードは、（ストレート）バルクヘッドハイジエニックハウジングに最適。

Q 新しいアングルハイジエニック絶縁サーフェイスおよび絶縁バルクヘッドハウジングは、ストレートタイプのM25ハイジエニックフードに最適。

バルクヘッドとサーフェイスハウジングの主な特徴：

- ▶ 外径の大きな電線の重量負荷に対応するため、4点留による固定；
- ▶ 標準の絶縁ロックレバーを装備；
- ▶ ハイジエニックグレードの熱可塑性樹脂製断熱エンクロージャ（ダークグレーRAL 7012）は、水しぶきがかかる場所に適しており、ECOLABにより洗浄剤に対する耐性が認定されています。
EHEDGガイドラインno. 32準拠

- ▶ 青色ハイジエニックグレードの難燃熱可塑性樹脂製の検知可能な絶縁ロックレバー；
- ▶ ハイジエニックグレードのエラストマー製青色ガスケットが組み込まれたアングルハウジング；
- ▶ ハイジエニックグレードのエラストマー製青色ガスケット付きフードMKGH VA25；
- ▶ 屋内でも屋外でも使用可能；
- ▶ 保護等級 EN 60529準拠: CKHR65 固定ネジとガスケット・キット（別売）および適切な IP 定格のケーブルアウトレットによりIP66/IP67/IP69。

認証

- CEおよびUK認証、EAC 適用外
- cURus (ECBT2/ECBT8) 申請中
- Type 12, Type 4, 4X (CKRH 65 使用時)
- CQC、DNV、BV (アクセサリとして) 申請中
- RoHS: 適合



”21.21” エンクロージャ – ハイジエニック
ハウジング – 1レバー – 4点 ネジ留め

サイズ ”21.21”

特定のアプリケーション



EN 60529	IP44
CKRH 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66/IP67/IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKRH 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C..+70 °C
機械寿命	≥ 500回 (着脱)



CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

商品 詳細 品番 エントリー 寸法

	アンクル絶縁バルクヘッドハウジング CKH 03 IA4 ガasket内蔵 1レバー、ネジ4本で固定	品番	エントリー 寸法	
--	--	----	----------	--

	アンクル絶縁バルクヘッドハウジング MKH IAP25 1レバー バルクヘッド穴開 ガasket内蔵 M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定	M25	エントリー 寸法	
--	--	-----	----------	--

	アンクル絶縁サーフェイス マウントハウジング MKH AP25 1レバー バルクヘッド穴開 (ガasketなし) M25ケーブルエントリー ネジ4本で固定	M25	エントリー 寸法	
--	---	-----	----------	--



”21.21”サイズ フード
2 ペグ

”21.21” エンクロージャ - ハイジェニック フード - 2 ペグ

サイズ ”21.21”

特定のアプリケーション





EN 60529	IP44
CKRH 65 ガasketおよびネジセット使用	IP66 / IP67 / IP69
UL 50 / UL 50E	Type 12
CKRH 65 ガasketおよびネジセット使用	Type 4/4X
周囲温度範囲	-40 °C ... +125 °C
機械寿命	≥ 500 回 (着脱)

CE UK

CQC, DNV, BV 申請中

cURus 申請中

商品	詳細	品番	エントリー	寸法
	アングル絶縁フード M25ケーブルエントリー	MKH VA25	M25	
	アングル絶縁フード M25 ガスケット付き DESINA® バージョン: DESINA® CXLインサートおよび CJ、CUK、CLK、CX BDアダプターに適合 ガスケットなしオスインサート用	MKGH VA25	M25	



”21.21”サイズ ハイジェニックハウジング
およびフード、レバー付きカバー
1レバー